

À soupape - 1 voie 



34 SCFM 



Type A-1

ABOUT
(ACIER)

✦ RACCORD
AUTOMATIQUE
(ACIER/LAITON)

✦ RACCORD
MANUEL
(ACIER/LAITON)

RACCORD
MANUEL
(LAITON)

Applications

- Idéal pour : Outils pneumatiques
Technique du vide
Eau

Caractéristiques

- Interchangeable avec abouts de type ARO 1/4"
- Résistant à la corrosion

Spécifications

Pression maximale d'utilisation
250 PSI

Température d'utilisation
-40°C à 107°C (-40°F à 225°F)

Débit d'air
34 SCFM

Construction

Corps : Acier



Valve et ressort : Acier inoxydable

Joint d'étanchéité : Buna-N

Billes de verrouillage : Acier inoxydable



Bague de verrouillage : Acier

FILETAGE FEMELLE




	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
1/8" (F) NPT	-	17.1422	17.1722	-
1/4" (F) NPT	17.1142	17.1442	17.1742	17.1743
3/8" (F) NPT	-	17.1462	17.1762	17.1763

FILETAGE MÂLE



	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
1/8" (M) NPT	17.1222	-	17.1822	17.1823
1/4" (M) NPT	17.1242	17.1542	17.1842	17.1843
3/8" (M) NPT	-	17.1562	17.1862	17.1863

À BARBILLON



	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
1/4" dia. int.	17.1342	17.1642	17.1942	17.1943
5/16" dia. int.	17.1352	17.1652	17.1952	17.1953
3/8" dia. int.	17.1362	17.1662	17.1962	17.1963

ENSEMBLE 2 OU 4 PIÈCES

No. de pièce	Description
17.1711C	Ensemble 2 pièces (17.1242 + 17.1742)
17.1704C	Ensemble 4 pièces (17.1142 + 17.1242 + 17.1742 + 33.1128)



Caractéristiques

- Transforme rapidement un raccord de Type A-1 en soufflette ajustable
- Ouverture et fermeture de l'air par une simple rotation du bec
- Pression d'entrée maximale 150 PSI

SOUFFLETTE DE POCHE AJUSTABLE



No. de pièce 65.1017

✦ DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE 303

60 SCFM



Type A-2



À soupape - 1 voie





ABOUT
(ACIER)

**RACCORD
AUTOMATIQUE**
(ACIER/LAITON)



**RACCORD
MANUEL**
(ACIER/LAITON)

FILETAGE FEMELLE




	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
3/8" (F) NPT	17.2162	17.2762	17.2462

FILETAGE MÂLE



	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
3/8" (M) NPT	17.2262	17.2862	17.2562

À BARBILLON



	No. de pièce	No. de pièce	No. de pièce
3/8" I.D.	17.2362	17.2962	17.2662

Applications

- Idéal pour : Outils pneumatiques
Technique du vide
Eau

Caractéristiques

- Interchangeable avec abouts de type ARO 3/8"
- Résistant à la corrosion

Spécifications

Pression maximale d'utilisation
250 PSI

Température d'utilisation
-40°C à 107°C (-40°F à 225°F)

Débit d'air
34 SCFM

Construction

Corps : Acier
Valve et ressort : Acier inoxydable
Joint d'étanchéité : Buna-N
Billes de verrouillage : Acier inoxydable
Bague de verrouillage : Acier

**Pour toutes questions ou information concernant
l'air comprimé, vous pouvez nous contacter au
Tél. : 1-888-730-0501 - Fax : 1-888-730-3522
ou visitez notre site internet au www.airmax.ca**